



パンフレット AD023  
1998年 7月作成  
工 業 用

ポリエステル用低起泡性分散均染剤

## エスコール T - 1 5 0 ( E S Q U A L T - 1 5 0 )

合理化、省エネルギー化に伴い、ポリエステル布帛の染色のほとんどは低浴比液流染色機を用いて行われています。

エスコール T - 1 5 0 はポリエステル用低起泡性分散均染剤であり、低浴比液流染色機においても発泡によるトラブルを生じることなく、優れた分散均染効果を示します。

### 性 質 ・ 性 状

外 観	淡黄褐色透明液体
成 分	特殊ノニオン・アニオン活性剤
イ オ ン 性	アニオン
p H	約 6 . 5 ( 1 % 水 溶 液 )
溶 解 性	任意の水に溶解します。

### 特 徴

- 1 . エスコール T - 1 5 0 は低起泡性であり、液流染色機での使用においても泡によるトラブルはほとんど発生しません。
- 2 . エスコール T - 1 5 0 は均染性に優れており、染め斑・色割れを防止します。
- 3 . エスコール T - 1 5 0 は分散性に優れており、スベック・缶体汚染につながる染料の凝集を防止します。
- 4 . エスコール T - 1 5 0 はオイルの乳化分散性に優れており、精練不足による生地残留オイルを乳化分散させ、オイル付着に起因するトラブルを解消します。
- 5 . エスコール T - 1 5 0 は淡色での消色現象を起こしません。



## 使 用 方 法

使用する染料濃度、被染物の種類・形態、処理法により異なりますが、標準使用量は0.3～0.5g/Lです。

## ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

## 入 目

17kg

## 取扱いおよび保管上の注意事項

本品は揮発性の溶剤を含有しております。その蒸気を吸入すると中毒をおこすおそれがありますので、取扱いにあたっては下記の注意事項をお守り下さい。

- 1) 取扱い場所は火気厳禁とし、局所排気装置を設けて下さい。
- 2) 容器から出し入れするときは、こぼれないようにして下さい。
- 3) 取扱い中は、保護手袋、保護メガネ及び必要に応じ防毒マスク、送気マスクなどを着用し直接身体に触れないようにして下さい。
- 4) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し、速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 5) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 6) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行ってください。
- 7) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 8) 保管に際しては関係法令に従い、直射日光を避け、冷暗所(5～35)で保管して下さい。
- 9) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

## お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート(MSDS)」を用意しております。併せてご活用下さい。