



パンフレット No.MA380  
2016年10月作成  
工 業 用

ウール用均染剤

## ミグレガールW-28F

(MIGREGAL W-28F)

ミグレガールW-28Fはウール各種（スライバー、糸、布等）に応用できる均染剤で、ドレーニング（染色物の再脱色現象：含窒素系非イオンタイプに多い性質）がなく、特に1：2型合金染料に対して、各染料の染め足をそろえる効果があります。

使用染料も一般酸性、クロム染料等、広範囲に応用できます。

### 性 質 ・ 性 状

外 観	淡褐色液体
成 分	特殊両性活性剤
イ オ ン 性	両性
p H	約7.0（1%水溶液）
溶 解 性	任意の割合で水に溶解します。

（上記の数値等は代表値であり、規格値ではありません。）

### 特 徴

1. 1：2型合金染料に対して、各種染料の染め足をそろえます。
2. 緩染性が良好であり、優れた均染効果を発揮します。
3. ドレーニング現象を生じません。

### 使 用 方 法

染料の種類・濃度、被染物の種類・形態により異なりますが、標準使用量は0.5～1.5% o w fです。



ミクレガル W-28F

## ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

## 入 目

1 8 kg

## 取扱いおよび保管上の注意事項

本品は揮発性の溶剤を含有しております。その蒸気を吸入すると中毒をおこすおそれがありますので、取扱いにあたっては下記の注意事項をお守り下さい。

- 1) 取扱い場所は火気厳禁とし、局所排気装置を設けて下さい。
- 2) 容器から出し入れするときは、こぼれないようにして下さい。
- 3) 取扱い中は、保護手袋、保護メガネ及び必要に応じ防毒マスク、送気マスクなどを着用し直接身体に触れないようにして下さい。
- 4) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し、速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 5) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 6) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行って下さい。
- 7) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 8) 保管に際しては関係法令に従い、直射日光を避け、冷暗所（5℃～35℃）で保管して下さい。
- 9) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

## お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート（SDS）」を用意しております。  
併せてご活用下さい。