



パンフレット AD110
2002年10月作成
工業用

ウール用均染剤

ミグレガルWA - 10E

(MIGREGAL WA - 10E)

ミグレガルWA - 10Eは対繊維親和性と対染料親和性を兼ね備えたウール用均染剤です。その特性を生かし、ミーリング型酸性染料～含金染料にわたる広範囲の染料に優れた均染効果を発揮します。

本品はP R T R法指定物質、環境ホルモン該当物質を含有しておりません。

性質・性状

外観	黄褐色液体
成分	特殊両性活性剤
イオン性	両性
pH	約7.5(1%水溶液)
溶解性	任意の水に溶解します。

特徴

1. 適度な緩染性と優れた均染性を発揮します。
2. ドレーニング現象を起こしません。
3. ミーリング型酸性染料～含金染料にわたる広範囲の染料に優れた均染効果を発揮します。
4. 被染物の色相変化がほとんどありません。

使用方法

染料の種類・濃度、被染物の種類・形態により異なりますが、標準使用量は0.3～1.5% o.w.f.です。また、芒硝の併用により均染性がさらに向上します。必要に応じて3～5% o.w.f.の芒硝を添加して下さい。



ミケラール WA-10E

ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

入 目

1 8 kg

取扱いおよび保管上の注意事項

本品は揮発性の溶剤を含有しております。その蒸気を吸入すると中毒をおこすおそれがありますので、取扱いにあたっては下記の注意事項をお守り下さい。

- 1) 取扱い場所は火気厳禁とし、局所排気装置を設けて下さい。
- 2) 容器から出し入れするときは、こぼれないようにして下さい。
- 3) 取扱い中は、保護手袋、保護メガネ及び必要に応じ防毒マスク、送気マスクなどを着用し直接身体に触れないようにして下さい。
- 4) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し、速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 5) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 6) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行ってください。
- 7) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 8) 保管に際しては関係法令に従い、直射日光を避け、冷暗所（5 ～ 35 ）で保管して下さい。
- 9) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート(MSDS)」を用意しております。併せてご活用下さい。