



パンフレットNo. AW117

2002年 4月 作成

工 業 用

セルロース繊維用低起泡性精練剤

マルチノールC-60N

(MULTINOL C-60N)

マルチノールC-60Nは低浴比液流染色機用として開発された低起泡性精練剤です。精練剤としてだけでなく、一浴精練染色助剤としても優れた精練均染効果を発揮します。

本品は環境ホルモン該当物質を含有しておりません。

性 質 ・ 性 状

外 観	無色～淡黄色液体
成 分	エーテル型ノニオン活性剤
イ オ ン 性	アニオン・ノニオン
p H	約 10 (1%水溶液)
溶 解 性	任意の水に溶解します。

上記の数値は代表値であり、規格値ではありません。

特 徴

1. 低起泡性の精練剤です。
2. セルロース繊維に対して、優れた浸透性、精練性を示します。
3. 一浴精練染色助剤としても優れた精練均染効果を発揮します。

使 用 方 法

使用する染料の種類・濃度、被染物の種類・形態、処理法により異なりますが、一般的には1～2g/Lです。

ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

入 目

1 7 kg

取扱いおよび保管上の注意事項

本品は揮発性の溶剤を含有しております。その蒸気を吸入すると中毒をおこすおそれがありますので、取扱いにあたっては下記の注意事項をお守り下さい。

- 1) 取扱い場所は火気厳禁とし、局所排気装置を設けて下さい。
- 2) 容器から出し入れするときは、こぼれないようにして下さい。
- 3) 取扱い中は、保護手袋、保護メガネ及び必要に応じ防毒マスク、送気マスクなどを着用し直接身体に触れないようにして下さい。
- 4) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し、速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 5) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 6) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行ってください。
- 7) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 8) 保管に際しては関係法令に従い、直射日光を避け、冷暗所（5℃～35℃）で保管して下さい。
- 9) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート（MSDS）」を用意しております。併せてご活用下さい。