



パンフレットNo.AD132
2014年10月改訂
工 業 用

ポリエステル／セルロース混紡・交織品用分散均染剤

セモールFS-10E

(SEMOL FS-10E)

ポリエステル／セルロース混紡・交織品の一浴染色においては、分散染料のセルロース汚染を還元洗浄（R.C.）で除去できないため、色相変化、各種堅牢度の低下が大きな問題となります。

セモールFS-10Eは多量の無機塩存在下においても、優れた分散均染性を発揮し、分散染料の凝集を防ぎ、セルロース汚染を減少させるポリエステル／セルロース混紡・交織品用分散均染剤です。

本品はPRTTR法指定物質、環境ホルモン該当物質を含有していません。

性 質 ・ 性 状

外 観	淡黄色微濁液体
成 分	特殊アニオン界面活性剤
イ オ ン 性	アニオン
pH	約7.5（1%水溶液）
溶 解 性	任意の割合で水に溶解します。
（上記の数値等は代表値であり、規格値ではありません）	

特 徴

1. 分散染料のセルロース汚染を防止することにより、被染物の色相を鮮明にし、各種堅牢度を向上させます。
2. 耐塩性（無水芒硝）に優れており、中～濃色においても分散染料の凝集を防止します。
3. 低起泡性です。



セモール FS-10E

使 用 方 法

染浴中に0.5～1 g/L添加して下さい。キャリアー染色法の場合は事前にキャリアーとの相容性をチェックして下さい。

ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

入 目

1 8 kg

取扱いおよび保管上の注意事項

- 1) 取扱い中は、直接身体に触れないように保護手袋、保護メガネを着用して下さい。
- 2) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し医師の手当てを受けて下さい。
- 3) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 4) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行ってください。
- 5) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 6) 保管に際しては直射日光を避け、冷暗所（5℃～35℃）で保管して下さい。
- 7) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート（SDS）」を用意しております。併せてご活用下さい。