



パンフレット No. AD121
2012年9月 作成
工 業 用

モダクリル繊維用濃染剤

センカソルトAC (SENKASALT AC)

センカソルトACは、モダクリル繊維専用濃染剤です。

アクリル繊維の様にきれいな濃色が得にくいモダクリル繊維において、カチオン染料での染色時に併用することで、高濃度染色を可能とします。

性 質 ・ 性 状

外 観	淡黄色液体
イ オ ン 性	アニオン
pH	約6.5 (10%水溶液)
溶 解 性	任意の割合で水に溶解します。

特 徴

1. カチオン染料での染色時に併用することで、モダクリル繊維の高濃度染色が可能です。
2. アニオン性の薬剤ですが、染色機の汚染はほとんどありません。

使 用 方 法

被処理物の種類・形態により異なりますが、標準使用量は0.5～2 g/Lです。
濃色ほど使用量を増やす必要があります。

モダクリル繊維をカチオン染料で染色する場合、
Boil×15～20分の時点でセンカソルトACを投入し、さらにBoil×10～15分処理します。



ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

取扱いおよび保管上の注意事項

- 1) 取扱い中は、直接身体に触れないように保護手袋、保護メガネを着用して下さい。
- 2) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し医師の手当てを受けて下さい。
- 3) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 4) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行ってください。
- 5) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 6) 保管に際しては直射日光を避け、冷暗所（5℃～35℃）で保管して下さい。
- 7) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート（MSDS）」を用意しております。併せてご活用下さい。