



パンフレットNo.MA494  
2023年 5月 作成  
工 業 用

アクリルマイヤー毛布捺染用浸透剤

## センカソルトAN-31

(SENKASALT AN-31)

長い毛足を持つアクリルマイヤー毛布のプリントにおいては、浸透剤の添加が必須とされています。

センカソルトAN-31は強い浸透力と優れた均染性を兼ね備えたアクリルマイヤー毛布捺染用浸透剤であり、毛足の長い、強打ち込みの素材に対しても優れた浸透、均染性を発揮します。

### 性 質 ・ 性 状

外 観	淡黄色液体
成 分	第四級アンモニウム塩
イ オ ン 性	カチオン
p H	約 6.0 (1%水溶液)
溶 解 性	任意の割合で水に溶解します。

(上記の数値等は代表値であり、規格値ではありません)

### 特 徴

1. 優れた浸透、均染効果を有し、毛足の内部まで染料を均一に浸透させます。
2. 捺染物の色相に悪影響を及ぼしません。

### 使 用 方 法

染料濃度、毛足の長さ、打ち込みの程度により異なりますが、標準使用量は色糊中5～20g/kgです。



## 使 用 例

<色糊処方例>

	極淡・淡色	中・濃色	弊社該当商品
カチオン染料	x	x	
染料溶解剤	x ~ 1 / 2 x	x ~ 1 / 2 x	
熱湯	y	y	
元糊 (グァーガム)	300 ~ 400	300 ~ 400	(中粘度品)
酸	5 ~ 10	5 ~ 10	
塩素酸ソーダ	5	5	
消泡剤	1 ~ 2	1 ~ 2	センカアンチホーム4G
作業性向上剤	0.5 ~ 2	0.5 ~ 2	センカソルトSL-12
センカソルトAN-31	10 ~ 20	5 ~ 10	
水	z	z	

## ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

### 取扱いおよび保管上の注意事項

- 1) 取扱い中は、直接身体に触れないように保護手袋、保護メガネを着用して下さい。
- 2) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し医師の手当てを受けて下さい。
- 3) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 4) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行って下さい。
- 5) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 6) 保管に際しては直射日光を避け、冷暗所 (5℃ ~ 35℃) で保管して下さい。
- 7) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

## お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート (SDS)」を用意しております。  
併せてご活用下さい。