



パンフレット AN086
2000年 4月作成
工 業 用

捺染用浸透消泡均染剤

センカソルト S L - 1 2

従来から、捺染用浸透消泡均染剤として高級アルコール（オクチルアルコール）系薬剤が使用されてきました。高級アルコール（オクチルアルコール）系薬剤は効果に優れるものの、特有の臭気があり、その低臭化が望まれてきました。

センカソルト S L - 1 2 はオクチルアルコールを含まない低臭性浸透消泡均染剤であり、作業場の環境改善に大きな効果を発揮します。

また、センカソルト S L - 1 2 は作業性向上効果、浸透性、消泡性にも優れており、作業性（紗通り、型裏付着、紗離れ等）、浸透不足、発泡に起因する種々のトラブルを解消します。

性 質 ・ 性 状

外	観	無色透明液体
成	分	多価アルコール誘導体
溶	解	水には不溶ですが、糊剤ペースト中に均一に混合します。

特 徴

- 1 . センカソルト S L - 1 2 は色糊の粘着性、曳糸性を低下させ、型裏付着、ミッチャ、チラツキを防止し、均染性を向上させます。
- 2 . センカソルト S L - 1 2 は優れた浸透性により、強撚糸素材の目むき防止に効果を発揮します。
- 3 . センカソルト S L - 1 2 は糊切れを向上させ、紗離れ向上、糊の飛散（シバキ）防止に効果を発揮します。
- 4 . センカソルト S L - 1 2 は消泡効果に優れ、色糊の発泡に起因するカスレ等の各種トラブルを防止します。
- 5 . センカソルト S L - 1 2 は低臭気品です。



使 用 方 法

色糊組成・粘度、被染物の種類・形態、捺染方法により異なりますが、標準使用量は3～10g/kgです。

ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

入 目

15kg

取扱いおよび保管上の注意事項

本品は揮発性の溶剤を含有しております。その蒸気を吸入すると中毒をおこすおそれがありますので、取扱いにあたっては下記の注意事項をお守り下さい。

- 1) 取扱い場所は火気厳禁とし、局所排気装置を設けて下さい。
- 2) 容器から出し入れするときは、こぼれないようにして下さい。
- 3) 取扱い中は、保護手袋、保護メガネ及び必要に応じ防毒マスク、送気マスクなどを着用し直接身体に触れないようにして下さい。
- 4) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し、速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 5) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 6) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行ってください。
- 7) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 8) 保管に際しては関係法令に従い、直射日光を避け、冷暗所(5～35)で保管して下さい。
- 9) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート(MSDS)」を用意しております。併せてご活用下さい。