



## センカフロックシリーズ(高分子凝集剤)一覧

2016.2改訂

種別	銘柄	成分	イオン性	外観	溶解粘度 (mPa・s)	溶解水pH	荷姿	用途
逆相	センカフロックA2590C	アクリル酸エステル系	強カチオン	淡黄乳白色液体	200~500	3.0~6.0	10kg、18kg、コンテナ	下水、し尿、生活廃水および各種産業廃水等の有機汚泥の凝集、脱水に有効
	センカフロックA1347C	アクリル酸エステル系	中~強カチオン	乳白色液体	400~700	3.5~4.5	10kg、18kg、コンテナ	
	センカフロックA1440C	アクリル酸エステル系	中~強カチオン	淡黄乳白色液体	400~800	3.5~4.5	10kg、18kg、コンテナ	
	センカフロックM1300C	メタクリル酸エステル系	強カチオン	淡黄乳白色液体	150~300	3.0~6.0	10kg、18kg、コンテナ	
エマ	センカフロックAK4060C	アクリル酸エステル系	強カチオン	淡黄乳白色液体	400~1000	3.0~6.0	10kg、18kg、コンテナ	下水、し尿、生活廃水および各種産業廃水などの難脱水性有機汚泥の凝集、脱水に有効
	センカフロックAK3050C	アクリル酸エステル系	中~強カチオン	淡黄乳白色液体	800~1400	2.5~4.5	10kg、18kg、コンテナ	
ルシヨ	センカフロックAK1050C-2	アクリル酸エステル系	中~強カチオン	淡黄色微濁液体	1000~1500	3.5~4.5	10kg、18kg、コンテナ	下水、し尿、生活廃水および各種産業廃水の凝集、脱水に有効
	センカフロックAS8040C-2	両性系	中~強カチオン	淡黄色微濁液体	300~500	3.0~4.0	10kg、18kg、コンテナ	
	センカフロックAS1230C	両性系	中カチオン	乳白色液体	300~600	3.0~4.0	10kg、18kg、コンテナ	
	センカフロックAS1515C	両性系	弱カチオン	乳白色液体	200~500	3.0~4.0	10kg、18kg、コンテナ	
	センカフロックASK5040C	両性系	中~強カチオン	淡黄色微濁液体	400~700	2.5~3.5	10kg、18kg、コンテナ	
	センカフロックASZ2530C	両性系	中カチオン	乳白色液体	700~1300	3.0~4.0	10kg、18kg、コンテナ	
ンタイプ	センカフロックS2003A	アクリルアミド系	弱アニオン	乳白色液体	100~300	5.7~7.7	10kg、18kg、コンテナ	産業廃水全般の凝集分離、汚泥脱水に有効
	センカフロックS2015A-2	アクリルアミド系	中アニオン	乳白色液体	300~500	6.5~8.0	10kg、18kg、コンテナ	
	センカフロックS3020A-2	アクリルアミド系	中アニオン	乳白色液体	300~500	6.5~8.5	10kg、18kg、コンテナ	
	センカフロックS2520A	アクリルアミド系	中アニオン	乳白色液体	350~650	6.5~8.5	10kg、18kg、コンテナ	
	センカフロックS1535A-2	アクリルアミド系	強アニオン	乳白色液体	300~500	7.0~9.0	10kg、18kg、コンテナ	
	センカフロックS3040A-2	アクリルアミド系	強アニオン	乳白色液体	600~800	7.0~9.0	10kg、18kg、コンテナ	
	センカフロックSK2560A-2	アクリルアミド系	強アニオン	乳白色液体	900~1100	7.5~9.5	10kg、18kg、コンテナ	
	センカフロックS1080A-2	アクリル酸系	強アニオン	乳白色液体	300~500	8.0~9.5	10kg、18kg、コンテナ	
粉末	センカフロックSM1900C	メタクリル酸エステル系	強カチオン	白色粉末	400~600	2.0~4.0	10kg、15kg紙袋	下水、し尿、生活廃水および各種産業廃水の凝集、脱水に有効
	センカフロックSM5000C	メタクリル酸エステル系	強カチオン	白色粉末	400~700	2.0~4.0	10kg、15kg紙袋	
	センカフロックSA3780C	アクリル酸エステル系	強カチオン	白色粉末	500~800	3.0~5.0	10kg、15kg紙袋	
	センカフロックSA4655C	アクリル酸エステル系	中~強カチオン	白色粉末	600~900	3.0~5.0	10kg、15kg紙袋	
	センカフロックSAS4025C	両性系	中カチオン	白色粉末	300~700	2.5~4.5	10kg、15kg紙袋	下水、し尿、生活廃水および各種産業廃水の凝集、脱水に有効
	センカフロックSMS5030C	両性系	中カチオン	白色粉末	500~1100	2.0~4.0	10kg、15kg紙袋	
	センカフロックSS1513A	アクリルアミド系	中アニオン	白色粉末	800~1800	6.0~7.5	10kg、15kg紙袋	産業廃水全般の凝集分離、汚泥脱水に有効
	センカフロックSS1625A	アクリルアミド系	中~強アニオン	白色粉末	1000~2000	6.5~8.0	10kg、15kg紙袋	
	センカフロックSS1833A	アクリルアミド系	強アニオン	白色粉末	1000~2000	6.5~8.0	10kg、15kg紙袋	
	センカフロックSS1550A	アクリルアミド系	強アニオン	白色粉末	1000~2000	7.0~8.5	10kg、15kg紙袋	

溶解粘度: 逆相エマルジョンタイプ、粉末タイプは蒸留水200倍希釈時の粘度を示す。

溶解水pH: 逆相エマルジョンタイプ、粉末タイプは蒸留水200倍希釈時のpHを示す。

※上記の数値等は参考値であり、規格値ではありません。



## センカフロックシリーズ(脱色剤・有機凝結剤)一覧

2012.11作成

種別	銘柄	成分	イオン性	外観	製品粘度 (mPa・s)	製品pH	荷姿	用途
水 溶 液	センカフロックZ-08C	ポリアミン系	強カチオン	淡黄色液体	30~100	6.0~7.0	18kg、コンテナ	着色廃水の脱色に有効 各種産業廃水の脱色・凝結に有効 無機凝集剤との併用によりスラッジ減容化
	センカフロックZ-130C	ジシアンジアミド系	強カチオン	無色~淡黄色液体	50~200	4.0~6.0	20kg、コンテナ、ローリー	
	センカフロックZ-150C	ジシアンジアミド系	強カチオン	無色液体	80~150	4.0~6.0	20kg、コンテナ、ローリー	
	センカフロックZ-800C	ポリカチオン系	強カチオン	黄褐色液体	5~20	4.0~6.0	18kg、コンテナ	
タ イ プ	センカフロックDC-10	ポリカチオン系	強カチオン	淡黄褐色液体	600~1600	5.0~7.0	18kg、コンテナ	各種産業廃水の脱色・凝結に有効 無機凝集剤との併用によりスラッジ減容化
	センカフロックDC-20F	ポリカチオン系	強カチオン	淡黄色粘稠体	8000~15000	5.0~7.0	18kg、コンテナ	
	センカフロックDC-60	ポリカチオン系	強カチオン	無色~淡黄色液体	300~1500	5.5~7.0	18kg、コンテナ	
イ ン ク リ ン	センカフロックDE-07	ポリカチオン系	強カチオン	無色~黄色液体	150~250	5.0~7.0	18kg、コンテナ	各種産業廃水、有機汚泥の凝結に有効 無機凝集剤との併用によりスラッジ減容化
	センカフロックDE-15	ポリカチオン系	強カチオン	無色~黄色液体	500~1100	4.0~6.0	18kg、コンテナ	
	センカフロックDE-30	ポリカチオン系	強カチオン	無色~黄色液体	1000~3000	4.0~6.0	18kg、コンテナ	
消 泡 剤	センカアンチホームHA-07	アルコール系	ノニオン	無色~微黄色液体	100~400	5.0~7.5	18kg、コンテナ	活性汚泥工程での消泡に有効
	センカアンチホームHS-03	シリコーン系	ノニオン	乳白色エマルジョン	300~1200	5.0~7.5	17kg	各種発泡液、放流水の消泡に有効

※上記の数値等は参考値であり、規格値ではありません。